

4VRE - Ventilatori assiali ECOFIT a 4 Poli

SETTORE	Tutti i settori	PRODOTTI CORRELATI	Griglie piane,griglie cestello,boccagli,condensatori
CONNESSIONE	Elettrica a cavo	FLUSSO D'ARIA	premente (A) o aspirante (V)
CLASSE	F con protezione termica del motore	FREQUENZA	50/60 Hz
TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball)	CERTIFICAZIONI	CE
		NOTE	Condensatore di avviamento fornito separatamente

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	VALORE COND	DIMENSIONE VENTOLA	VOLT (v)	Portata (m3/h)	Pressione (Pa)	Rumore (dB(A))	Watt (W)	OGRADO DI PROTEZIONE	CLASSE DI ISOLAMENTO
4VRE15 170A-B22B8	VENT ASSIALE 230 Va.c.	1,50	Ø170	230	310	63	43	34	IP44	F
4VRE15 170V-B22B9	VENT ASSIALE 230 Va.c.	1,50	Ø170	230	310	63	43	34	IP44	F
4VRE15 200A-B22C0	VENT ASSIALE 230 Va.c.	1,50	Ø200	230	460	68	46	29	IP44	F
4VRE15 200V-B22C1	VENT ASSIALE 230 Va.c.	1,50	Ø200	230	490	67	50	31	IP44	F
4VRE25 250A-B22C2	VENT ASSIALE 230 Va.c.	2,00	Ø250	230	1050	125	52	63	IP44	F
4VRE25 250V-B22C3	VENT ASSIALE 230 Va.c.	2,00	Ø250	230	1050	125	52	63	IP44	F
4VRE35 300A-B22C4	VENT ASSIALE 230 Va.c.	3,00	Ø300	230	1870	99	61	94	IP44	F
4VRE35 300V-B22C5	VENT ASSIALE 230 Va.c.	3,00	Ø300	230	1865	100	56	94	IP44	F
4VRE45 350A-P28A4	VENT ASSIALE 230 Va.c.	3,50	0	230	2525	95	59	103	IP44	F
4VREt25 200A-R1032	VENT ASSIALE 400 Va.c.	-	Ø200	400	475	89	45	37	IP44	F
4VREt25 250A-R1034	VENT ASSIALE 400 Va.c.	-	Ø250	400	1055	115	55	51	IP44	F
4VREt25 250V-R1035	VENT ASSIALE 400 Va.c.	-	0	400	1145	120	55	69	IP44	F
4VREt35 300A-R1036	VENT ASSIALE 400 Va.c.	-	Ø300	400	1850	100	62	84	IP44	F