

2GRE - Ventilatore assiale ECOFIT a 2 Poli

SETTORE	Tutti i settori	PRODOTTI CORRELATI	Griglie piane,griglie cestello,boccagli,condensatori
CONNESSIONE	Elettrica a cavo	FLUSSO D'ARIA	premente (A) o aspirante (V)
CLASSE	F con protezione termica del motore	FREQUENZA	50/60 Hz
TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball)	CERTIFICAZIONI	CE
		NOTE	Condensatore di avviamento fornito separatamente

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	VALORE COND	DIMENSIONE VENTOLA	VOLT (v)	Portata (m3/h)	Pressione (Pa)	Rumore (dB(A))	Watt (W)	OGRADO DI PROTEZIONE	CLASSE DI ISOLAMENTO
2GRE15 133X49R-Q1021	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2	Ø133x49	230	240	285	57	73	IP44	F
2GRE15 140X59R-N0548	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2	Ø140x59	230	365	365	46	93	IP44	F
2GRE20 140X59R-Z1011	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2,5	Ø140x59	230	400	435	55	125	-	F
2GRE25 140X59R-Z1015	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	4	Ø140x59	230	540	460	65	174	IP44	F
2GRE35 160X62R-N0556	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	3,5	Ø160x62	230	440	505	60	151	IP44	F
2GRE45 160X62R-N15B2	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	5	Ø160x62	230	630	600	71,2	268	IP44	F
2GRE43 108X52R-E37A0	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	1,5	Ø108x52	230	185	215	51	40	IP44	F
2GRE43 120X62R-D25A5	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2	Ø120x62	230	260	285	49	58	IP44	F