

|                         |                                                  |                              |                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| SETTORE                 | Costruttori macchine,<br>Automazione industriale | CERTIFICAZIONI               | Reach, RoHs, CE, UL Listed              |
| COMPATIBILITA' RACCORDI | FLK, FLK-FLK, FLK90, FLK45                       | GRADO DI PROTEZIONE          | IP66, IP67, IP68, IP69,                 |
| MATERIALE               | Nylon PA6                                        | CLASSIFICAZIONE AL FUOCO     | Autoestinguente UL94 V2<br>Halogen free |
| COLORE                  | Nero o Grigio                                    | TEMERATURA DI IMPIEGO        | 120°C -40°C                             |
| PACKAGING               | Matassa                                          | RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE | 75 Kg/100 mm                            |
| NOTE                    | /                                                |                              |                                         |

| CODICE   | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | MISURA NOMINALE | / |
|----------|------------------|------------------|-----------------|---|
| FPAS21C  | 21.2             | 16.7             | 21              |   |
| FPAS28C  | 28.5             | 23.0             | 28              |   |
| FPAS34C  | 34.5             | 28.1             | 34              |   |
| FPAS42C  | 42.5             | 35.5             | 42              |   |
| FPAS564C | 54.5             | 47.2             | 54              |   |
| FPAS67C  | 67.2             | 56.5             | 67              |   |