

FF08 IP54 - Filtro con ventilatore

SETTORE	TUTTI I SETTORI	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	40 +70° C
MATERIALE	PC/ABS UL94 V-0	CERTIFICAZIONI	CE; cURus; cULus; cCSAus
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	PRODOTTI CORRELATI	Filtro FF IP54,M,SSC TYPE 4X,SSC TYPE 4,SSC
FREQUENZA	NOTE		

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	H (mm)	L (mm)	Cut-Out	Volt (V)	Watt (W)	Max Portata d'aria	Portata con filtro di uscita	Pressione (Pa)	Omologazione	Direzione flusso d'aria	RAL
FF08A115UN	GR FILTRO CON VENTILATORE 115Va.c.	106,50	106,50	92x92	115 V a.c.	9	12	8,5	23	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Direct	RAL 7035
FF08A115UNR	GR FILTRO CON VENTILATORE 115Va.c.	106,50	106,50	92x92	115 V a.c.	9	16	13	45	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Reverse	RAL 7035
FF08A230UN	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c.	106,50	106,50	92x92	230 V a.c.	10	12	8,5	23	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Direct	RAL 7035
FF08A230UNR	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c.	106,50	106,50	92x92	230 V a.c.	10	16	13	45	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Reverse	RAL 7035
FF08D12UN	GR FILTRO CON VENTILATORE 12Vd.c.	106,50	106,50	92x92	12 V d.c.	2	16	11,5	28	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Direct	RAL 7035
FF08D12UNR	GR FILTRO CON VENTILATORE 12Vd.c.	106,50	106,50	92x92	12 V d.c.	2,2	23	17	44	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Reverse	RAL 7035
FF08D24UN	GR FILTRO CON VENTILATORE 24Vd.c.	106,50	106,50	92x92	24 V d.c.	2	16	11,5	28	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Direct	RAL 7035
FF08D24UNR	GR FILTRO CON VENTILATORE 24Vd.c.	106,50	106,50	92x92	24 V d.c.	2,2	23	17	44	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Reverse	RAL 7035
FF08D24NN	GR FILTRO CON VENTILATORE 24Vd.c.	106,50	106,50	92x92	24 V d.c.	2	16	11,5	28	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Direct	RAL 9005
FF08GD24UN	GR FILTRO CON VENT. 24Vd.c.	106,50	106,50	92.5x92.5	24 V d.c.	15	55	36	169	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Direct	RAL 7035
FF08GD24UNR	GR FILTRO CON VENT. 24Vd.c.	106,50	106,50	92.5x92.5	24 V d.c.	17	64	42	210	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Reverse	RAL 7035
FF08GA230UF	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c.	106,50	106,50	92.5x92.5	230 V a.c.	12	22	15	40	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Direct	RAL 7035
FF08GA230UNR	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c.	106,50	106,50	92.5x92.5	230 V a.c.	12	16	13	40	CE; cURus; cULus; cC-SAus	Reverse	RAL 7035