

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Energie rinnovabili Difesa e Marina	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Servi drives, macchine industriali e di processo, automazione negli edifici,gru, HVAC
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	MORSETTI
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta-Molto alta
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	RANGE CORRENTE	DA 7A a 180A

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN 3268-7-44	7 (7.7)	4	4.5	2.5
FN 3268-16-44	16 (17.5)	7.5	6.1	2.6
FN 3268-30-33	30 (32.9)	18.5	13.5	2.6
FN 3268-42-33	42 (46.0)	22	17.4	2.6
FN 3268-55-34	55 (60.2)	37	18.1	2.6
FN 3268-75-34	75 (82.2)	45	25.3	10.8
FN 3268-100-35	100 (109.5)	55	30.3	9.6
FN 3268-130-35	130 (142.4)	75	38.0	14.2
FN 3268-180-40	180 (197.1)	110	48.6	17.4