

FSB - Guaina flessibile in acciaio zincato, con copertura in PVC aspirato e rivestimento in acciaio zincato, EMC screen

SETTORE	Costruttori macchine e Automazione, Aree pericolose, Multiutility	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	"FSB-M, FSB-S, FSB-P, FSB-C, FSB-C-S, FSB-C90,FSB-CG"	GRADO DI PROTEZIONE	IP54, IP65
MATERIALE	Acciaio zincato, PVC	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente
COLORE	Acciaio	TEMPERATURA DI IMPIEGO	70°C -15°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	350 Kg/100mm

NOTE Applicazioni industriali dove è richiesta alta resistenza all'abrasione e una schermature EMC

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FSB12	15,2	10,2	12	
FSB16	18,2	13	16	
FSB20	22,7	16,9	20	
FSB25	27,2	21,1	25	
FSB32	35,2	28,1	32	
FSB40	45,7	37,6	40	
FSB50	57,7	48,4	50	