

VENTILATORE A ROTORE ESTERNO E ACCESSORI



2GDS - Ventilatori centrifughi a doppia aspiraz. ECOFIT 4 poli

SETTORE	Tutti i settori	PRODOTTI CORRELATI	Griglie piane,grigle cestello,boccagli,condensatori
CONNESSIONE	Elettrica a cavo	FLUSSO D'ARIA	premente (A) o aspirante (V)
CLASSE	F con protezione termica del motore	FREQUENZA	50/60 Hz
TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball)	CERTIFICAZIONI	CE
GRADO DI PROTEZIONE	IP44	NOTE	Condensatore di avviamento fornito separatamente

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	VALORE COND.	DIMENSIONE VENTOLA	VOLT (v)	Portata (m3/h)	Pressione (Pa)	Rumore (dB(A))	Watt (W)	OGRADO DI PROTEZIONE	CLASSE DI ISOLAMENTO
4GDF65 180X180L-N17A3	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c.	6	#N/D	230	1115	250	57	192	IP54	F
4GDS25 133x190LR-I32A7	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c.	2,5	Ø133x190	230	530	98	55	62	IP44	F
4GDS25 133X190LR-I32A9	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2,5	Ø133x190	230	530	99	55	62	IP44	F
4GDS25 133X190L-Y4309	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c.	2	Ø133x190	230	725	117	-	78	IP44	F
4GDS25 133X190L-Z1821	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2	Ø133x190	230	725	118	50	78	IP44	F
4GDS25 146X180L-Y4310	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c.	2,5	Ø146x180	230	800	142	52	103	IP44	F
4GDS25 146X180L-Z1822	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2,5	Ø146x180	230	800	145	-	103	IP44	F
4GDS25 146X216L-Z1823	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	2	Ø146x216	230	725	145	50	80	IP44	F
4GDS35 160X160L-Z1824	VENT CENTRIFUGO 230 Va.c. CON FLANGIA	3	Ø160x160	230	830	175	55	110	IP44	F