

LFHUBRD - Guaina flessibile in acciaio zincato, con copertura PVC ritardante alla fiamma e rivestimento in acciaio inox 316

SETTORE	Ferroviario e trasporto	CERTIFICAZIONI	"EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE, Lloyd Register"
COMPATIBILITA' RACCORDI	FSB-M, FSB-S, FSB-P, FSB-C, FSB-C-S, FSB-C90, FSB-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP54, IP65
MATERIALE	Acciaio zincato, PVC, Acciaio Inox 316	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguento, Halogen Free
COLORE	Acciaio	TEMPERATURA DI IMPIEGO	90°C -25°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	350 Kg/100mm

NOTE
Dove è richiesta bassa tossicità ai fumi, applicazioni ferroviarie, stazioni metro, dove è richiesta schermatura EMC e proprietà antivandalismo

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LFHUBRD20	22,7	16,9	20	
LFHUBRD25	27,2	21,1	25	
LFHUBRD32	35,2	28,1	32	
LFHUBRD40	45,7	37,6	40	