

4RRE - Ventilatori radiali a pale rovesce ECOFIT 4 poli

SETTORE	Tutti i settori	PRODOTTI CORRELATI	Griglie piane,griglie cestello,boccagli,condensatori
CONNESSIONE	Elettrica a cavo	FLUSSO D'ARIA	premente (A) o aspirante (V)
CLASSE	F con protezione termica del motore	FREQUENZA	50/60 Hz
TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball)	CERTIFICAZIONI	CE
GRADO DI PROTEZIONE	IP44	NOTE	Condensatore di avviamento fornito separatamente

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	VALORE COND	DIMENSIONE VENTOLA	VOLT (v)	Portata (m3/h)	Pressione (Pa)	Rumore (dB(A))	Watt (W)	OGRADO DI PROTEZIONE	CLASSE DI ISOLAMENTO
4RRE15 192X40R-B47A2	VENT RADIALE 230 Va.c.	1,5	192X40	230	306	95	52	33	IP44	F
4RRE15 192x40R-U24A7	VENT RADIALE 230 Va.c.	1,5	#N/D	230	330	95	52	30	IP44	F
4RRE25 225X63R-B28A0	VENT RADIALE 230 Va.c.	1,5	Ø225x90	230	755	135	53	52	IP44	F
4RRE25 250X56R-Z1902	VENT RADIALE 230 Va.c.	1,5	Ø250x56	230	865	165	56	47	IP44	F
4RRE35 280X80R-Z1903	VENT RADIALE 230 Va.c.	2,5	Ø280x80	230	1390	195	61	81	IP44	F
4RRE35 280X90R-Z1904	VENT RADIALE 230 Va.c.	3	Ø280x90	230	1450	170	53	95	IP44	F
4RRE45 315x101R-L38A3	VENT RADIALE 230 Va.c.	3,5	Ø315x128	230	1770	250	59	100	IP44	F