

FPIHRLSS - Guaina flessibile serie pesante in nylon PA12 con rivestimento trecciato in acciaio inox 316L con bassa tossicità e ritardante alla fiamma, EMC screen

SETTORE	Ferroviario e trasporto	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	BC-C, BC-C-S, BC-C90, BM90-M	GRADO DI PROTEZIONE	IP67
MATERIALE	Acciaio Inox, Nylon PA12	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, Halogen Free
COLORE	Acciaio Inox	TEMERATURA DI IMPIEGO	110°C -50°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	60 Kg/100mm
NOTE	Schermatura EMC, Stazioni metro		

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPIHRLSS16-50M	17,3	35	16	
FPIHRLSS21-50M	22,7	45	21	
FPIHRLSS28-50M	30	50	28	
FPIHRLSS34-25M	36.0	60	34	
FPIHRLSS42-50M	4.0	70	42	
FPIHRLSS54-50M	56.0	80	54	