

SETTORE	Ferroviario e Trasporto	CERTIFICAZIONI	EN45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE, cURus, Lioyds
COMPATIBILITA' RACCORDI	FLK, FLK-FLK, FLK90, FLK45	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67, IP68, IP69,
MATERIALE	Nylon PA6	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente V0 Halogen free
COLORE	Nero o Grigio	TEMERATURA DI IMPIEGO	120°C -40°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	75 Kg/100 mm
NOTE	/		

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPR10	10.0	6.5	10	
	11.5	8.4	11	
FPR13	13.0	9.8	13	
FPR16	15.8	11.8	16	
	18.5	14.2	18	
FPR20	20.0	15.0	20	
FPR21	21.2	16.7	21	
FPR225	25.0	19.3	25	
FPR28	28.5	23.0	28	
FPR34	34.5	28.1	34	
FPR42	42.5	35.5	42	
FPR54	54.5	47.2	54	
FPR67	67.2	56.5	67	
LDFPR80	80.0	67.0	70	
LDFPAR106	106.0	91.8	95	