

FPAU - Raccordo con filettatura maschio in nylon PA66 e guarnizione integrata

SETTORE	Tutti i settori escluso alimentare e farmaceutico	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA 130, ISO 9001, TFL, cULus, CE, UKCA, IRIS, RoHS, Lloyd register, CURus, REACH, PADS
COMPATIBILITA' GUAINA	FPAS,FPAL,FPAH,FPASC,FPR,FPI,FPIH,FPIHRL	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67,IP68,IP69
MATERIALE	Nylon (PA66)	NOTE	/

DIAMETRO ESTERNO	METRICO	PG	NPT	/
13	FPAU13-M16	FPAU13-PG9		
16	FPAU16-M16	FPAU16-PG9	FPAU16-038	
16	FPAU16-M20	FPAU16-PG11	FPAU16-050	
21	FPAU21-M20	FPAU21-PG13	FPAU21-050	
21	FPAU21-M25	FPAU21-PG16		
28	FPAU28-M25	FPAU28-PG21	FPAU28-075	
28	FPAU28-M32	FPAU28-PG29		
34	FPAU34-M32	FPAU34-PG29		
34	FPAU34-M40		FPAU34-100	
42	FPAU42-M40	FPAU42-PG36		
42	FPAU42-M50		FPAU42-BU200	
54	FPAU54-M50	FPAU54-PG42	FPAU42-BU225	
54	FPAU54-M63	FPAU54-PG48	FPAU54-BU200	
67	FPAX67-M63		FPAU54-BU225	