CCU Outdoor Parete - Condizionatori per quadri elettrici a parete specifico per ambienti esterni o interni inquinati

SETTORE	Tutti i settori	**GRADO DI PROTEZIONE**	IP55 lato armadio
TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	Installabile esclusivamente a parete, per ambienti esterni o interni inquinati.	**CARATTERISTICHE**	Guarnizione di tenuta poliuretanica posata a macchina. Termostato digitale. Doppio connettore. *La versione da 800 W presentano il filtro d'aria
MATERIALE	Acciaio zincato verniciato RAL 7035 Su richiesta: INOX AISI 304 e AISI 316	**PRODOTTI CORRELATI**	CCU Indoor - Tetto CCU Indoor - Parete

CODICE FANDIS	DIMENSIONI	TENSIONE NOMINALE	POTENZA FRIGORIFERA L35L35
CCU08A231WNOUX	601x302x2890	230 V a.c.	855/935
CCU08A402WNOUX	601x302x2890	380/400/440/460/480 V a.c. 2- at 50/60 Hz	855/935
CCU15A231WNOUX	951x403x238	230 V a.c.	1415/1555
CCU15A402WNOUX	951x403x238	380/400/440/460/480 V a.c. 2- at 50/60 Hz	1415/1555
CCU40A403WNOUX	1101x504x337	380/400 V a.c. 3 - at 50 Hz; 440/460/480 V a.c. 3- at 60 Hz	3995/4195