

CCU Indoor Tetto - Condizionatori per quadri elettrici a tetto specifici per ambienti interni

SETTORE	Tutti i settori	GRADO DI PROTEZIONE	IP54 lato armadio
REVERSIBILITA'	Installabile esclusivamente su tetto della cabina, solamente in luoghi protetti dall'esterno.	CARATTERISTICHE	Guarnizione di tenuta poliuretanica posata a macchina. Griglia frontale. Termostato digitale. Doppio connettore. Evaporatore di condensa integrato.
COPERTURA ESTERNA	Acciaio zincato verniciato RAL 7035	PRODOTTI CORRELATI	CCU Indoor - Parete CCU Outdoor (o ambienti interni estremi) - Parete

CODICE FANDIS	DIMENSIONI	TENSIONE NOMINALE	POTENZA FRIGORIFERA L35L35
CCU03A231WNIUX	501x283x180	230 V a.c.	325/355
CCU05A231WNIUX	596x283x220	230 V a.c.	525/575
CCU08A231WNIUX	631x283x270	230 V a.c.	855/935
CCU08A402WNIUX	631x283x270	380/400/440/460/480 V a.c. 2- at 50/60 Hz	825/895
CCU10A231WNIUX	949x404x237	230 V a.c.	1015/1115
CCU15A231WNIUX	946x404x237	230 V a.c.	1415/1555
CCU15A402WNIUX	1051x404x237	380/400/440/460/480 V a.c. 2- at 50/60 Hz	1415/1555
CCU20A231WNIUX	949x404x237	230 V a.c.	1955/2145
CCU20A402WNIUX	1051x404x237	380/400/440/460/480 V a.c. 2- at 50/60 Hz	1955/2145
CCU30A403WSIUX	1651x405x218	380/400 V a.c. 3 - at 50 Hz; 440/460/480 V a.c. 3 - at 60 Hz	2795/3075
CCU40A403WSIUX	1651x405x218	380/400 V a.c. 3 - at 50 Hz; 440/460/480 V a.c. 3 - at 60 Hz	3845/4035