

FPAU BM - Raccordo dritto in nylon PA66 con filettatura maschio in ottone nichelato e guarnizione integrata

SETTORE	Tutti i settori escluso alimentare e farmaceutico	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA 130, ISO 9001, TFL, cULus, CE, UKCA, IRIS, RoHS, Lloyd register, CURus, REACH, PADS
COMPATIBILITA' GUAINA	FPAS,FPAL,FPAH,FPASC,FPR,FPI,FPIH,FPIHRL	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67,IP68,IP69
MATERIALE	Nylon (PA66)	NOTE	/

DIAMETRO ESTERNO	METRICO	PG	NPT	/
13	FPAU13-BM16	FPAU13-BPG9		
16	FPAU16-BM16	FPAU16-BPG9	FPAU16-B038*	
16	FPAU16-BM20	FPAU16-BPG11	FPAU16-B050*	
21	FPAU21-BM20	FPAU21-BPG13	FPAU21-B050*	
21		FPAU21-BPG16		
28	FPAU28-BM25	FPAU28-BPG21	FPAU21-B075*	
34	FPAU34-BM32	FPAU34-BPG29	FPAU34-B100*	
42	FPAU42-BM40	FPAU42-BPG36	FPAU42-B125*	
42	FPAU42-BM40		FPAU42-B150*	
54	FPAU42-BM50		FPAU54-B150*	
54	FPAU54-BM50	FPAU54-PG48*	FPAU54-B200*	
67	FPAU54-BM63			