

FPAU90 BFM - Raccordo di 90° in nylon PA66 con filettatura femmina in ottone nichelato e guarnizione integrata

SETTORE	Tutti i settori escluso alimentare e farmaceutico	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA 130ISO 9001, TFL, cULus, CE, UKCA, IRIS, RoHS, Lloyd register, CURus, REACH, PADS
COMPATIBILITA' GUAINA	FPAS,FPAL,FPAH,FPASC,FPR,FPI,FPIH,FPIHRL	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67,IP68,IP69
MATERIALE	Nylon (PA66)	NOTE	/

DIAMETRO ESTERNO	METRICO	PG	NPT	/
13	FPAU13-BM16-90	FPAU13-BPG9-90		
16	FPAU16-BM16-90	FPAU16-BPG9-90	FPAU16-B050-90*	
16	FPAU16-BM20-90	FPAU16-BPG11-90		
21	FPAU21-BM20-90	FPAU21-BPG13-90	FPAU21-B050-90*	
21		FPAU21-BPG16-90		
28	FPAU28-BM25-90	FPAU28-BPG21-90	FPAU28-B075-90*	
34	FPAU34-BM32-90	FPAU34-BPG29-90	FPAU34-B0100-90*	
42	FPAU42-BM40-90	FPAU42-BPG36-90	FPAU42-B0125-90*	
42	FPAU42-BM50-90		FPAU42-B0150-90*	
54	FPAU54-BM50-90	FPAU54-BPG48-90*	FPAU54-B0150-90*	
54	FPAU54-BM63-90		FPAU54-B0200-90*	