

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Difesa e Marina	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Azionamento motori con alti disturbi e cavi lunghi, Ups, convertitori per energie rinnovabili, ascensori e gru
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC (480 VAC +10% possible)	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	MORSETTI
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Molto alta
GRADO DI PROTEZIONE	25 to 230 A	RANGE CORRENTE	DA 25A a 230A

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN 3120H-25-33	25 (27)	15	17.1	97.9
FN 3120H-50-53	50 (54)	30	17.5	97.9
FN 3120H-80-35	80 (87)	45	17.5	97.9
FN 3120H-110-35	110 (120)	55	25.4	97.9
FN 3120H-150-40	150 (164)	75	40.5	97.9
FN 3120H-230-40	230 (230)	132	33.5	97.9