

FPAU45 BM- Raccordo 45° in nylon PA66 con filettatura maschio in ottone nichelato con guarnizione integrata

SETTORE	Tutti i settori escluso alimentare e farmaceutico	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA 130, ISO 9001, TFL, cULus, CE, UKCA, IRIS, RoHS, Lloyd register, CURus, REACH, PADS
COMPATIBILITA' GUAINA	FPAS,FPAL,FPAH,FPASC,FPR,FPI,FPIH,FPIHRL	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67,IP68,IP69
MATERIALE	Nylon (PA66)	NOTE	/

DIAMETRO ESTERNO	METRICO	PG	NPT	/
16	FPAU16-BM16-45	FPAU16-BPG13-45	FPAU16-B050-45*	
16	FPAU16-BM20-45	FPAU16-BPG16-45		
21	FPAU21-BM20-45	FPAU21-BPG13-45	FPAU21-B050-45*	
21		FPAU21-BPG16-45		
28	FPAU28-BM25-45	FPAU28-BPG21-45	FPAU28-B075-45*	
34	FPAU34-BM32-45	FPAU34-BPG29-45	FPAU34-B100-45*	
42	FPAU42-BM40-45	FPAU42-BPG36-45	FPAU42-B125-45*	
42	FPAU42-BM50-45		FPAU42-B150-45*	
54	FPAU54-BM50-45	FPAU54-BPG48-45*	FPAU54-B150-45*	
54	FPAU54-BM63-45		FPAU54-B200-45*	