ANTIDISTURBO

A

RA

Corpo connettore Connector Stecker	PA 66 + 30% FV
Interasse Spacing: Abstand:	18 mm
Temp. di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25°C / +90°C

Circuiti / **Circuitry** / **Beschaltung** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

Colore LED / **LED colour** / **LED Farbe** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E | A | ☐ | ☐

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E | R | A | ☐ | ☐

B H12

B H6

Corpo connettore Connector Stecker	PA 66 + 30% FV
Interasse Spacing: Abstand:	10 mm
Temp. di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25°C / +90°C

Circuiti / **Circuitry** / **Beschaltung** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

Colore LED / **LED colour** / **LED Farbe** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E | B | 5 | ☐ | ☐ | 0

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E | B | 5 | ☐ | ☐ | 6

Versioni custom su richiesta/Customized versions on request/Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

RB H12

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	R	B	5			0

RB H6

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	R	B	5			6

Corpo connettore Connector Stecker	PA 66 + 30% FV
Interasse Spacing: Abstand:	10 mm
Temp. di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25°C / +90°C

Circuiti / **Circuitry** / **Beschaltung** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

Colore LED / **LED colour** / **LED Farbe** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

INDUSTRIAL STANDARD H12

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	B			0

INDUSTRIAL STANDARD H6

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	B			6

Corpo connettore Connector Stecker	PA 66 + 30% FV
Interasse Spacing: Abstand:	11 mm
Temp. di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25°C / +90°C

Circuiti / **Circuitry** / **Beschaltung** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

Colore LED / **LED colour** / **LED Farbe** — vedi pag. / see page / sieh Seite 4

Versioni custom su richiesta/Customized versions on request/Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

ANTIDISTURBO

INDUSTRIAL STANDARD H12

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	R	B			0

INDUSTRIAL STANDARD H6

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	R	B			6

Corpo connettore Connector Stecker	PA 66 + 30% FV
Interasse Spacing: Abstand:	11 mm
Temp. di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25°C / +90°C

Circuiti / Circuitry / Beschaltung vedi pag. / see page / sieh Seite **4**

Colore LED / LED colour / LED Farbe vedi pag. / see page / sieh Seite **4**

C

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	C	6		

C INDUSTRIAL STANDARD

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

E	C		

Corpo connettore Connector Stecker		PA 66 + 30% FV
8 mm	Interasse Spacing: Abstand:	9,4 mm
Temp. di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur		-25°C / +90°C

Circuiti / Circuitry / Beschaltung vedi pag. / see page / sieh Seite **4**

Colore LED / LED colour / LED Farbe vedi pag. / see page / sieh Seite **4**

Versioni custom su richiesta/Customized versions on request/Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

CIRCUITI

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	CODICE/CODE/KODE	Tipo/Type/Bez.
	LED bipolare Bipolar LED Zweipolige LED - Anzeige	10/50 V	B	EA - ERA EB - ERB EC
		70/250 V	C	
	LED bipolare + Varistore di protezione contro le sovratensioni Bipolar LED + Varistor protection against overvoltage Zweipolige LED - Anzeige + Varistorschutz geger Überspannung	24 V	G	EA - ERA EB - ERB EC
		48 V	H	
		110 V	J	
		250 V	K	
	LED bipolare Bipolar LED Zweipolige LED - Anzeige RC = 0,22µF + 150 Ω	10/50 V	U	EA - ERA EB - ERB
		70/250 V	X	
	TRANSIL	24 V	S	EA - ERA EB - ERB EC
		110 V	T	

Colore LED LED colour LED farbe	Rosso/Red/Rot	R
	Verde/Green/Grün	E
	Giallo/Yellow/Gelb	Y